



CHIAPERINI

Manual de Instruções e Certificado de Garantia



FURADEIRA 3/8"

CH F-25R

A ferramenta do profissional!

**CHIAPERINI**

FURADEIRA RETA 3/8" CH F-25R



INFORMAÇÕES TÉCNICAS

CH F-25R

Entrada de ar	1/4"
Mandril	3/8"
Rotação	2500 rpm
Consumo de ar instantâneo	3 pcm
Pressão de operação	90 psi
Peso	1,0 kg

Cód.: 00922

Aplicação:

PREPARAÇÃO DE CHAPAS, MADEIRAS E ETC.

1) Preparação inicial da ferramenta:

- Instale um terminal para engate rápido na entrada de ar.
- Conecte a mangueira de ar comprimido no terminal recém instalado.
- Acione o gatilho com cuidado para verificar se o funcionamento está normal.
- Com o gatilho acionado faça a regulagem da pressão para 90 libras.

2) Montagem das brocas:

- Abra as garras do mandril utilizando ambas as mãos.
- Posicione a broca no centro e reaperte o mandril.

3) Operação:

- Acione a ferramenta e dirija-a para o ponto desejado.
- Pressione a ferramenta sobre o objeto a perfurar.
- Deixe a ferramenta fazer o serviço. Não a pressione em excesso.
- Retire a ferramenta da operação após o termino da perfuração antes da parada do motor.

4) Lubrificação e Manutenção:

- Indispensável o uso de filtro regulador lubrificador para a lubrificação do conjunto rotor-palhetas, poderá ser substituído pela lubrificação manual em média 3 a 5 gotas para cada 4 horas trabalhadas, utilizar somente óleo SAE 10.
- Drene regularmente o filtro separador de óleo e água. A umidade no interior da máquina é extremamente prejudicial e diminui em muito sua vida útil.
- Verifique regularmente o estado das brocas. Se necessário, substitua-as. Brocas desgastadas obrigam a máquina a trabalhar mais tempo para realizar o mesmo trabalho.

5) OCORRÊNCIAS - CAUSAS - SOLUÇÕES:

A FERRAMENTA TERÁ DE ESTAR DESCONECTADA DA REDE DE AR PARA MANUTENÇÃO

OCORRÊNCIAS	CAUSAS	SOLUÇÕES
SEM FORÇA/ NÃO FUNCIONA	ROTAÇÃO LENTA	SUBSTITUA AS PALHETAS EM UMA DE NOSSAS ASSISTÊNCIAS TÉCNICAS
	VAZA ÓLEO PNEUMÁTICO PELA SAÍDA DE AR	EXCESSO DE ÓLEO. USE APENAS 3 A 4 GOTAS DE ÓLEO PNEUMÁTICO A CADA 3 A 5 HORAS TRABALHADAS -LUBRIFICAÇÃO MANUAL (PARA MELHOR DESEMPENHO USE FILTROS REGULADORES LUBRIFICADOR)
	VAZA ÁGUA PELA SAÍDA DE AR DA MÁQUINA	OBRIGATÓRIO INSTALAR FILTRO REGULADOR LUBRIFICADOR
ACIONAMENTO DIRETO (SEM USO DO GATILHO)	O-RING DA VÁLVULA DE ENTRADA DE AR DANIFICADA	SUBSTITUA EM UMA DE NOSSAS ASSISTÊNCIAS TÉCNICAS
BROCA NÃO ENCAIXA NO MANDRIL	MANDRIL 1/2" E BROCA COM MEDIDA MAIOR	O MANDRIL SUPORTA NO MÁXIMO BROCAS DE 1/2"(13MM)
NÃO FURA ALVENARIAS	A MÁQUINA NÃO POSSUI SISTEMA MARTELETE	SEM O SISTEMA MARTELETE NÃO HÁ POSSIBILIDADE DE PERFURAÇÕES EM ALVENARIAS.

AS FURADEIRAS DEVEM TRABALHAR EM REGIME MÁXIMO DE 90 LIBRAS = LIVRE, O COMPRESSOR DEVERÁ SER DE NO MÍNIMO MÉDIA PRESSÃO (100~140) LIBRAS. EX. (6 MPI 110 LITROS CHIAPERINI). COM A MÁQUINA ACIONADA FAÇA A REGULAGEM NO LUBRIFIL PARA 90 LIBRAS.

UTILIZE APENAS ÓLEO PARA FERRAMENTAS PNEUMÁTICAS DE VISCOSIDADE SAE 10.

MANTENHA A SUA FERRAMENTA PNEUMÁTICA SEMPRE LIMPA E LONGE DE POEIRA PARA GARANTIR O SEU BOM FUNCIONAMENTO E VIDA ÚTIL.

6) Certificado de Garantia:

A Chiaperini Industrial garante o produto identificado na Nota Fiscal de Venda ao Consumidor nas condições e prazos listados a seguir:

6.1 O prazo de garantia do produto é composto por:

6.2 Garantia legal de 03 meses contra defeito de fabricação do produto;

6.3 Garantia Estendida de 03 meses contra defeito de fabricação do produto;

6.4 Garantia Total de 06 meses contra defeito de fabricação do produto.

7) Esta garantia será nula e sem efeito se:

7.1 Parte ou peças forem danificadas por mau uso, negligência ou adaptações, bem como, por danos oriundos de causas diversas, quedas no transporte, inundações, incêndios, alterações de regulagem de fábrica ou ainda de casos imprevistos e inevitáveis.

7.2 Se o produto for entregue para conserto à pessoas não autorizadas, ou se forem verificados sinais de violação de suas características originais.

7.3 Quando o usuário necessitar utilizar esta garantia, deverá consultar a Rede de Assistência Técnica CHIAPERINI ou a própria fábrica.

7.4 Esta garantia somente será válida acompanhada de nota fiscal de compra, discriminada e quando respeitadas as normas acima.

7.5 Durante a vigência desta garantia, comprometemo-nos a substituir ou consertar peças que, quando examinadas, revelarem defeitos de material ou de fabricação.

7.6 Assim que expirado todo o prazo da vigência desta garantia, automaticamente será cancelada toda a responsabilidade do fabricante, quanto a validade dos termos e condições aqui descritos.

8) Assistência Técnica:

REDE NACIONAL DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA AUTORIZADA:

<http://www.chiaperini.com.br/assistencia-tecnica>

SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR CHIAPERINI:

(16) 3954-9410



Chiaperini Industrial Ltda

Av. Prof Luiza Garcia Ribeiro, 130
CEP 14270-000 - Santa Rosa de Viterbo - SP
Tel: (16) 3954-9400
E-mail: astecnica@chiaperini.com.br
www.chiaperini.com.br

