

Diesel Generator | Generador Diesel | Gerador a Diesel

TDMG40SE3D-ATS

Technical Information | Informaciones Técnicas | Informações Técnicas

| | |
|---|---|
| Part Number Código Código | 254-210 |
| Model Modelo Modelo | TDMG40SE3D-ATS |
| Product Producto Produto | Diesel Generator Generador Diesel Gerador a Diesel |
| Cooling Method Refrigeración Refrigeração | Water Cooled Refrigerado Per Agua Refrigerado a Agua |
| Cylinders Cilindros Cilindros | Four Cylinders Cuatro Cilindros 4 Cilindros |
| Engine Type Tipo de Motor Tipo do Motor | 4 Strokes 4 Tiempos 4 Tempos |
| Starting System Sistema de Arranque Sistema de Partida | Electric Electrico Elétrica |
| Maximum Engine Power Potencia Maxima del Motor Potencia Máxima do Motor | 57.7 HP |
| Displacement Desplazamiento Cilindrada | 3860 cc |
| Maximum Speed Rotación Máxima Rotação Máxima | 1800 RPM |
| Tank Capacity Capacidad del Tanque Capacidade do Tanque | 90 l |
| Oil Capacity Capacidad del Aceite Capacidade do Óleo | 12.5 l |
| Recommended Oil Aceite Recomendado Óleo Recomendado | 15W40 |
| Maximum Power Potencia Máxima Potência Máxima - Stand - by | 32kW / 40kVA |
| Rated Power Potencia Nominal Potência Nominal - Prime | 28kW / 35kVA |
| Continuous Power Potencia Continua Potência Continua | 22,4kW / 28kVA |
| Maximum Altitud Altitud Maxima Altitude Maxima | 1000 a.s.l |
| Maximum Environment Temperature Temperatura Ambiente Maxima Temperatura Ambiente Maxima | 25 °C |
| Quantity of Phases Número de Fases Numero de Fases | Three Phase Trifasico Trifásico |
| Main Output Voltaje Principal Tensão Principal | 220 V |
| Frequency Frecuencia Frequência | 60 Hz |
| Power Factor Factor de Potencia Fator de Potência | 0,8 cos \emptyset |
| Radiator Capacity Capacidad del Radiador Capacidade do Radiador | 4 l |
| Noise Level Nivel de Ruido Nivel de Ruído @7m (A) | 76 dB |
| Rated Current Corriente Nominal Corrente Nominal | 92 A |
| Protection Degree Grado de Protección Grau de Proteção | IP21 |
| Additional Feature Característica Adicional Característica Adicional | ATS Inside ATS Incluido ATS Integrado |
| Additional Feature Característica Adicional Característica Adicional | With 6120 Controller Con Controlador 6120 Com Controlador 6120 With 6120 Controller Con Controlador 6120 Com Controlador 6120 |
| Additional Feature Característica Adicional Característica Adicional | Breaker for Short Circuit Protection Disyuntor de Protección Contra Corto Disjuntor Proteção Contra Curto |

Logistic Information | Información Logística | Informações Logísticas

| | |
|---|----------------------|
| NCM | 8502.11.10 |
| Box 1 Net Weight Peso Neto Caja 1 Peso Líquido Caixa 1 | 1080 Kg |
| Box 1 Gross Weight Peso Bruto Caja 1 Peso Bruto Caixa 1 | 1150 Kg |
| Box 1 Dimension Tamaño de la Caja 1 Dimensão da Caixa 1 | 2350 x 950 x 1200 mm |
| EAN | 7898438039999 |
| Stacking Apilado Empilhamento (Box Cajas Caixas) | 2 |